Laser lignes 3 plans GLL 80-33 G Professional + 1 Batterie BA 3.7V / 3.0 Ah XL - BOSCH - 601065501



Référence (SKU) : BOSC1115
EAN : 4053423303278
Réf. fournisseur : 601065501

DESCRIPTION

Le GLL 80-33 G Professional est un laser lignes intuitif pour des alignements et des mises à niveau de grande précision.
Doté d'un indice de protection IP65, d'un robuste boîtier et de fenêtres laser avec renfort en caoutchouc, il ne craint ni l'eau ni la poussière et permet de travailler en toute confiance même dans les environnements rudes.
Il dispose d'un nouveau bloc de touches permettant de sélectionner facilement chaque ligne laser séparément et d'un mode économie d'énergie prolongeant l'autonomie de la batterie.
Grâce à son alimentation Dual Power offrant le choix entre une batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et des piles alcalines AA, vous ne risquez pas de devoir interrompre un travail en cours pour cause de batterie vide.
La batterie BA 3.7V 3.0Ah XL peut être rechargée en cours d'utilisation pour un travail sans interruptions.
Le GLL 80-33 G est idéal pour de multiples applications, notamment pour la pose de cloisons sèches, l'alignement de cadres de fenêtres et l'installation de faux plafonds.
Le grand indicateur d'état de charge permet de surveiller facilement le niveau de charge et les 3 lignes laser sur 360° d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales, ce qui fait gagner du temps et ménage les efforts.
Le laser lignes détecte automatiquement la présence de la cellule de réception LR 7 Professional (disponible séparément). Vous pouvez ainsi vous mettre aussitôt au travail en bénéficiant d'une portée jusqu'à 80 m.
Les lignes laser vertes offrent une visibilité 4 fois meilleure que les lignes laser rouges, ce qui facilite les mises à niveau, quel que soit le lieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie : 3,7 V
• Diode laser : 500 – 540 nm, < 10 mW
• Température de service : -10 – 40 °C

• Température de stockage : -20 – 70 °C
• Classe laser : 2
• Portée : jusqu'à 30 m
• Portée avec cellule de réception* : jusqu'à 80 m
• Précision de mise à niveau* : ± 0,3 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
• Temps de nivellement : 4 s
• Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP 65
• Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA), Batterie Li-Ion 3,7 V (3 000 mAh)
• Autonomie, max. : 5 h (Li-Ion) et 5 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
• Filetage du trépied : 1/4", 5/8"
• Poids env. : 0,93 kg
• Couleur ligne laser : vert
• Projection : 3 lignes à 360°
• Cellules de réception compatibles : LR 7