Perceuse-visseuse sans fil 18V BS18 - METABO - avec 2 batteries 18V 2,0 Ah - chargeur et coffret d'accessoires - 602207710



Référence (SKU) : MET00802
EAN : 4061792249493
Réf. fournisseur : 602207710

DESCRIPTION

Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage
Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB), bloc-notes
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie LiPOWER

tension batterie 18 V

Capacité de la batterie 2 x 2 Ah

Couple de rotation max. tendre 24 Nm

Couple de rotation max. dur48 Nm

Couple de rotation réglable 0.5 - 4.5 Nm

Ø de perçage dans l’acier10 mm

Ø de perçage dans le bois tendre 20 mm

Vitesse de rotation à vide 0 - 450 / 0 - 1600 /min

Ouverture de mandrin 1 - 10 mm

Poids sans batterie 0.92 kg

Poids avec batterie 1.3 kg

Émission acoustique niveau sonore 70 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 81 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	2.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Couple maxi (en Nm)	48 Nm
Diametre de perçage max. ACIER	10 mm
Diametre de perçage max. BOIS	20 mm
Diamètre du mandrin	10 mm
Percussion	Sans percussion
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	450
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1600
Livré en coffret	Non livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires