Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 4200W - ATLANTIC - 873856



Référence (SKU) : ATL00648
EAN : 3416088738563
Réf. fournisseur : 873856

DESCRIPTION

Plus de praticitéGrâce au Hub Cozytouch, à l'interface Naviclim (en option), et à l'application Cozytouch, pilotez à distance votre Takao M2 depuis votre smartphone.Le mural Takao M2Le mural Takao M2 concilie un confort thermique XL et une faible consommation. Silencieux à l'usage, son mode pleine puissance ne s'active qu'en fonction de vos besoins, ce qui vous permettra de réaliser de vraies économies.La pompe à chaleur air/air réversible ?Une pompe à chaleur air/air réversible est composée de deux éléments : une unité intérieure (un mural) et une unité extérieure. L'une ne fonctionne pas sans l'autre, cela permet de climatiser en été et de chauffer en hiver.Toutes nos pompes à chaleur air/air réversibles fonctionnent au R32, un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement.Design et silencieuxLe design minimaliste avec ses lignes épurées et sa finition blanc satiné permet une installation discrète dans vos pièces à vivre.Son niveau sonore est très faible avec 19 dB(A) (selon le modèle).Plus performantLe mural Takao M2 est doté d'un coefficient de performance saisonnier chaud (SCOP) et froid (SEER) classé A + et A++ (selon modèle) : l'indicateur d'un fonctionnement économe en énergie.Changez de mode facilement (chauffage, climatisation…) grâce à sa télécommande infra-rouge!CaractéristiquesPuissance frigorifique : 2000 à 5200 WPuissance calorifique : 2500 à 6300 WPack Naviclim: Application CozytouchDesign: Minimaliste et épuréFinition : Blanc MatDisponible pour le multi-splits : panachage avec Takao Line et Takao M3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : TAKAO M2 CONFORT
- Diamètre externe de tube conduite de liquide : 6,35 mm
- Puissance frigorifique : 4,2...4,2 kW
- Gaz : R32
- Télécommande infrarouge comprise : Oui
- Type d'unité intérieure : Mur/plafond
- Puissance calorifique (nominale) : 5,4...5,4 kW
- Diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration : 9,525 mm
- Niveau de puissance acoustique : 57...57 dB(A)
- Niveau de pression acoustique refroidissement : 20...43 dB(A)
- Tension de raccordement : 230 V
- Profondeur : 222 mm

- Hauteur : 270 mm
- Largeur : 834 mm
- Couleur : Blanc
- Poids : 10 kg