Cintreuse compacte électroportative 18 V Ministem® Ø 12-14-16-18-22mm - VIRAX - avec 1 batterie 18V 2Ah - chargeur rapide - Virabox - 251778



Référence (SKU) : COV35068
EAN : 3521742517788
Réf. fournisseur : 251778

DESCRIPTION

Cintreuse conçue pour les petites installations et pavillons de taille moyenne, en neuf ou en rénovation : chaudière murale, salle de bains, cuisine, sanitaires, ..., jusqu'au Ø 22 mm et 7/8" (cuivre), Ø18 mm (acier inoxydable) et Ø 26 mm (multicouche).
Ultra légère, ultra compacte, seulement 4,9 kg machine seule, et 5,9 kg en fonctionnement (avec batterie, forme et contre-forme Ø 16 mm) pour une utilisation au quotidien sans se fatiguer et un déplacement facilité.Aucune limite à vos réalisations : cintrages coude dans coude au plus court, dans tous les plans même les plus complexes et jusque 180° grâce aux formes avec crochet articulé (exclusivité Virax) qui permettent également une mise en place et un retrait facilité.Grande autonomie, jusque 125 cintrages avec 1 seule batterie CAS 18V - 2Ah (tube cuivre Ø 18 mm / 90°), et recharge rapide en seulement 40 minutes.Cintrage rapide par enroulement sans recuire le tube (cuivre) : moins de 5 secondes pour un cintre à 90° sur un tube cuivre Ø 22 mm.Angle de cintrage précis et régulier de 0 à 180°, grâce à son variateur de vitesse.Compatible avec le trépied réf. 251809 de la cintreuse Eurostem® pour un travail à hauteur d'homme.Inverseur de sens de rotation pour facilement libérer le tube après cintrage et remettre la forme en position 0°.Carter en aluminium léger et robuste, engrenages avec revêtement anti-usure, poignée en PP chargé en fibre de verre.Changement rapide et sans outils des formes et contre-formes.
Formes en aluminium :- Moins d'usure pour une excellente durée de vie.- Grande résistance aux contraintes de cintrage et à la corrosion.- Marquage angulaire tous les 15°.
Contre-formes en PA6 :- Mise en place facilitée par les différents marquages (position de l'axe sur la machine, repère d'alignement avec la forme).- Formation de plis minimisée grâce à un excellent glissement du tube.- Retrait après cintrage d'une seule main et sans la faire tomber grâce à son axe exclusif avec bille anti-éjection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Ø 12-14-16-18-22mm

Angle de cintrage jusqu’à 180°.
Tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5 mm : Ø 10 - 22 mm.
Tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 7/8".
Tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi : Ø 10 - 18 mm.
Tube multicouche : Ø 14 - Ø 26 mm.

Pour un travail à hauteur d’homme, utilisez le trépied (réf. 251809).
Pour réduire les efforts et faciliter le cintrage des tubes métalliques, utilisez l’huile de cintrage en spray (réf. 251804).
Formes compatibles avec l'Eurostem® III (selon capacités autorisées de la Ministem® et sauf formes à rayon concentrique).
Contre-formes spécifiques à la Ministem®.