Chauffe-eau thermodynamique Nuos Evo A+ WH mural - 80 L - ARISTON - 3629056



Référence (SKU) : ARS00097
EAN : 5414849704268
Réf. fournisseur : 3629056

DESCRIPTION

Efficacité maximale en eau chaude.
Économies d énergie d au moins 70 % par rapport a un chauffe-eau électrique traditionnel.
Classe énergétique maximale A+.
Fonction silencieuse, qui minimise le bruit d impact.
Installation murale compacte.
Plage de fonctionnement en mode pompe a chaleur avec des températures de l air entre -5°C et 42°C.
Gaz écologique R134A qui permet d atteindre une température de l eau jusqu a 62oC en mode pompe a chaleur.
Résistance de support intégrée.
Chaudiere en acier vitrifié au titane.
Double anode, une Protech active qui ne nécessite pas d entretien et un autre en magnésium.
Affichage de contrôle LCD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité nominale : 80 litres

• Puissance électrique absorbée pompe a chaleur : 250 W

• Temps de chauffe : 5h35min

• Température maximale : 62 (55 usine)

• Température d air min/max : -5/42 oC

• Puissance maximale absorbée : 1550 W

• Débit d air nominal : 100-200 m3/h

• Puissance de résistance : 1200 W

• Capacité sonore : 50 dB(A)

• Pression de service maximale : 8 bar

• Type de réfrigérant : R134A

• Charge de réfrigérant : 0,5 kg

• Équivalent CO2 : 0,715 tn

• Classe Erp : A+

• Volume local d installation minimum : 20 m3

• Dimensions : 1171 x 506 x 535 mm

• Poids net : 50 kg

• Garantie: 2 années

Capacité du ballon en litre	80
Énergie	Thermique
Positionnement du chauffe-eau	Mural