Chauffe-eau thermodynamique Nuos Evo A+ WH mural - 110 L - ARISTON - 3629057



Référence (SKU) : ARS00098
EAN : 5414849704275
Réf. fournisseur : 3629057

DESCRIPTION

Efficacité maximale en eau chaude.
Économies d énergie d au moins 70 % par rapport a un chauffe-eau électrique traditionnel.
Classe énergétique maximale A+.
Fonction silencieuse, qui minimise le bruit d impact.
Installation murale compacte.
Plage de fonctionnement en mode pompe a chaleur avec des températures de l air entre -5°C et 42°C.
Gaz écologique R134A qui permet d atteindre une température de l eau jusqu a 62oC en mode pompe a chaleur.
Résistance de support intégrée.
Chaudiere en acier vitrifié au titane.
Double anode, une Protech active qui ne nécessite pas d entretien et un autre en magnésium.
Affichage de contrôle LCD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité nominale : 110 litres

• Puissance électrique absorbée pompe a chaleur : 250 W

• Temps de chauffe : 8h04min

• Température maximale : 62(55 usine)

• Température d air min/max : -5/42 oC

• Puissance maximale absorbée : 1550 W

• Débit d air nominal : 100-200 m3/h

• Puissance de résistance : 1200 W

• Capacité sonore : 50 dB(A)

• Pression de service maximale : 8 bar

• Type de réfrigérant : R134A

• Charge de réfrigérant : 0,55 kg

• Équivalent CO2 : 0,787 tn

• Classe Erp : A+

• Profil de consommation : M

• Volume local d installation minimum : 20 m3

• Dimensions : 1398x506x535mm

• Poids : 55 Kg

• Garantie 2 ans (extensible a 5 ans)

Capacité du ballon en litre	110
Énergie	Thermique
Positionnement du chauffe-eau	Mural