Chauffe-eau thermodynamique Nuos Evo A+ WH mural - 150 L - ARISTON - 3629074



Référence (SKU) : ARS00099
EAN : 5414849881570
Réf. fournisseur : 3629074

DESCRIPTION

Efficacité maximale en eau chaude.
Économies d énergie d au moins 70 % par rapport a un chauffe-eau électrique traditionnel.
Classe énergétique maximale A+.
Fonction silencieuse, qui minimise le bruit d impact.
Installation murale compacte.
Plage de fonctionnement en mode pompe a chaleur avec des températures de l air entre -5°C et 42°C.
Gaz écologique R134A qui permet d atteindre une température de l eau jusqu a 62oC en mode pompe a chaleur.
Résistance de support intégrée.
Chaudiere en acier vitrifié au titane.
Double anode, une Protech active qui ne nécessite pas d entretien et un autre en magnésium.
Affichage de contrôle LCD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité: 147 l

• Installation: Murale

• Protection anti-corrosion: Anode Pro-Tech + anode magnésium(1)

• Raccordement eau: 1/''

• Pertes statiques a 65°C: 20 Pes

• Temps de chauffe: 10:00 h:min

• V40 (stock a 62°C): 182 l

• Poids net: 61 kg

• Température maxi de l’eau avec résistance: 75 (65 d’usine) °C

• Température de fonctionnement: -5°C a +42°C

• Puissance thermique: 1015 W

• Puissance électrique moyenne absorbée: 250 W

• COP (EN 16147): 2,90

• Fluide frigorigene: R134 A (600 g)

• Charge: 1,2 MPa

• Pression statique ventilateur: 65 Pa

• Puissance de la résistance: Résistance blindée (1200W)

• Tension / puissance max: 220-240 monophasé / 1550 v/W

• Fréquence: 50 Hz

• Indice de protection: IP 24

• Débit air (automatique): 100-200 m3/h

• Pression statique: 65 Pa

• Pression acoustique a 2 m: 50 dB(A)

• Classe ErP: A+

• Profil soutirage: L

Capacité du ballon en litre	150
Énergie	Thermique
Positionnement du chauffe-eau	Mural