Cintreuse électroportative 18 V Eurostem® III 12-14-16-18-22mm - VIRAX - avec 2 batterie 18V 2.Ah - 251874



Référence (SKU) : COU73334
EAN : 3521742518747
Réf. fournisseur : 251874

DESCRIPTION

Cintreuse pour petites et moyennes séries en atelier ou sur chantier, jusqu'au Ø35mm (cuivre) et Ø40mm (multicouche).Gain de temps et économie d'énergie grâce au retour manuel instantané de la forme après cintrage, pas de sollicitation du moteur ni de la batterie.Grande autonomie, jusqu'à 130 cintrages avec ses 2 batteries 18V - 2 Ah (tube cuivre Ø28mm / 90°).Repositionnement facile à l'angle de départ grâce à l'indexation tous les 90° de l'arbre d'entrainement.Mise en place / retrait facilité du tube grâce à son crochet articulé.Espace dégagé autour de la forme pour des cintrages multiples dans tous les plans, même pour les petits diamètres.Adapté à un travail à plat ou à la verticale pour le cintrage de tubes de grande longueur avec son logement double pour trépied.Enclenchement sans effort de la boite de vitesse avec son embrayage à réarmement automatique.Arrêt précis du cintrage grâce à son variateur de vitesse.Libération du tube cintré sans risque de l'abimer par simple recul de la contre-forme.Changement rapide et sans outils des formes et contre-formes.Carter en aluminium léger et robuste, engrenages avec revêtement anti-usure, poignée en PP chargé fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité

Angle de cintrage jusqu'à 180°

Tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5mm, tube serrurier : Ø 10 - 35 mm

Tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 1.1/8"

Tube acier EN 10255 série Légère et Moyenne : Ø 3/8 - 3/4"

Tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi, acier électro-zingué : Ø 10 - 28 mm

Tube multicouche : Ø 14 - Ø 40 mm

Conseils

Pour un travail à hauteur d’homme, utilisez le trépied (réf. 251809). Il est possible d’y placer la machine en position horizontale ou verticale selon l’encombrement et l’orientation du tube à cintrer.
Pour le cintrage optimal répété des tuyaux de gros diamètre, l’utilisation d’une batterie de 4,0 Ah (réf. 253541) est recommandée.
Pour réduire les efforts et faciliter le cintrage des tubes métalliques, utilisez l’huile de cintrage en spray (réf. 251804).