Kit système de nivellement Cyclone L.S 3 mm. (100 C + 300 B)- RUBI - 35965



Référence (SKU) : RUB00118
EAN : 8413797359657
Réf. fournisseur : 35965

DESCRIPTION

Le système Cyclone Level System de RUBI, est plus simple d'utilisation que tous autres systèmes de nivellement du marché. Il est parfaitement adapté aux professionnels novices comme aux plus aguerris.
La gamme de brides Cyclone Level System a différentes épaisseurs et comprend des bases en croix et en T pour remplacer * les croisillons de carrelage traditionnels. Chaque épaisseur de bride est facilement identifiable grâce à un code couleurs qui les différencient.
Les coupelles filetées sont réutilisables. La grande base ronde assure une pression homogène et constante.Le design des coupelles Cyclone Level System a été spécialement conçu pour maximiser l'ergonomie lors du serrage manuel.
Le Cyclone Level System ne nécessite aucun outil supplémentaire (ni pour serrer ni pour casser). Il offre une meilleure visibilité de la zone intérieure de la coupelle (permettant de voir s'il y a un excès de colle ou si l'espace entre les carreaux est correct).
Le retrait du Cyclone Level System, se fait par impact, comme nous l'avons déjà dit, il ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Chez RUBI, nous avons toujours été soucieux de la santé du professionnel. Dans la conception de nos outils, le concept d'ergonomie est toujours très présent, car nous pensons que la sécurité et la minimisation des risques de blessures au travail sont essentielles pour la santé et pour une bonne exécution.
Seuls les modèles à base en Croix et à base T sont des substituts aux croisillons pour carreaux de céramique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques
- Teinte : Rouge
- Gamme : OUTILS POUR LA POSE
- Utilisation : Pose de carrelage
- Contenu du sachet/boite : 300

• Dimensions commerciales
- Largeur : 230 mm
- Hauteur : 205 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Profondeur : 330 mm
- Poids net : 3.166 kg

Epaisseur	3 mm
Hauteur	205 mm
Largeur	230 mm
Longueur (en mm)	330 mm
Usage conseillé	Pose des carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur, aussi bien sur les sols que sur les murs. Egalement recommandé pour la pose des carreaux grand format, à partir de 30x30 cm, en utilisant un double collage et dans des conditions de planéité parfaite.