

Set ponceuse vibrante hybride RTSC 400 3.0 I-SET - FESTOOL - avec 2 batteries 18V 3.0Ah - chargeur - accessoires - Systainer - 578133



Référence (SKU) : FEST3311

EAN : 4014549439678

Réf. fournisseur : 578133

DESCRIPTION

La ponceuse sans fil Festool RTSC 400 18V 578133 est un outil électroportatif compact et polyvalent. Grâce à sa compacité et à un poids réduit de seulement 0,9 kg (1,4 kg avec la batterie), le puissant moteur sans balais EC-TEC de cet outil professionnel garantit d'excellentes performances et un bon équilibre entre poids et enlèvement de matière. Cette ponceuse orbitale peut être utilisée de manière extrêmement flexible grâce à ses deux options d'alimentation : en mode batterie avec les batteries dédiées BP Ergo Festool, ou en mode filaire en connectant l'adaptateur Plug-It. Ces accessoires, inclus dans le kit, offrent une polyvalence inégalée : vous pouvez effectuer des travaux inconfortables et en hauteur avec la maniabilité des outils sans fil, ou des travaux plus longs et exigeants sans vous soucier de manquer de charge grâce à l'adaptateur. En bref, vous pouvez choisir le type d'alimentation qui convient le mieux à vos besoins en fonction de l'application. La ponceuse Festool RTSC 400 est compatible, grâce à la technologie Cleantec, avec le raccordement de sacs de collecte de poussière ou d'aspirateurs Festool avec un tuyau de 27 mm, offrant à l'utilisateur un environnement plus propre et sans poussières nuisibles pour la santé. La poignée ergonomique en Softgrip permet de réduire considérablement les vibrations pendant l'utilisation, assurant un confort maximal pour les utilisateurs gauchers et droitiers. Les technologies intégrées de cette machine, telles que la fonction anti-vibration VS, l'électronique MMC et le système d'aspiration turbo, offrent au professionnel un outil extrêmement moderne et performant. La technologie StickFix avec velcro permet un remplacement extrêmement rapide et efficace des feuilles abrasives, réduisant le temps des opérations préliminaires ou des changements d'accessoire en cas d'usure. Conçue pour les travaux de ponçage sur des surfaces verticales ou particulièrement étroites, les travaux en hauteur, la finition des bords, les cadres de fenêtres ou de portes.