

Support au plafond DH-SYS-AIR - FESTOOL - 578357



Référence (SKU) : FEST3325

EAN : 4014549447468

Réf. fournisseur : 578357



DESCRIPTION

Montage sûr au plafond

Grâce à sa forme compacte, le purificateur d'air est idéal pour l'utilisation sur les chantiers. Vous pouvez cependant l'utiliser tout aussi facilement à l'atelier. Pour qu'il n'y encombre pas l'espace, vous pouvez tout simplement le fixer au plafond. Il reste ainsi à portée de main sans toutefois vous gêner. La structure pratique permet en outre de remplacer le préfiltre et le filtre principal sans devoir démonter le purificateur d'air. Et grâce à la fermeture T-LOC, vous pouvez aussi le détacher rapidement et facilement si vous devez le descendre à l'occasion.

Pas d'encombrement : fixation simple et sûre au plafond avec une plaque de base et des tiges filetées

Fixation universelle : permet d'installer l'appareil sur des plafonds de différents matériaux, par ex. bois ou béton

Fixe et flexible : la fermeture T-LOC assure une fixation sûre du purificateur d'air et permet aussi de le déverrouiller et le démonter rapidement

Remplacement aisé : grâce à leur facilité d'accès, les filtres peuvent aussi être remplacés rapidement lorsque l'appareil est fixé dans le support au plafond

Câble long : longueur de 7,5 m permettant de brancher le câble sur la prise appropriée à l'atelier pour l'utilisation du purificateur d'air à poste fixe, au plafond de l'atelier