Coude FlowFit 90° avec MasterFix Ø 16 mm - GEBERIT - 620.490.00.1



Référence (SKU) : GEB02582
EAN : 4025416639299
Réf. fournisseur : 620.490.00.1

DESCRIPTION

Fuites sans compression.
Indicateur de pression.
Connecteur à pression avec capuchon de protection transparent.
MasterFix avec capuchon de protection bleu.
Système d'alimentation multicouche à sertir comprenant 8 diamètres allant de 16 à 75 mm.
Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériel: PPSU

• Forme: Angle

• DN / diamètre nominal : 12 / 15

• d, D / diamètre extérieur (mm) : 16 mm

• RpMF / filetage interne cylindrique (") : 1/2"

• arc/angle (taille) : taille 90

• s ISO / Épaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm) : 2 mm

• L / Longueur (cm) : 4,3 cm

• L1 / Longueur (cm) : 5,8 cm

• Dimension Z/Z (cm) : 2,7 cm

• Dimension Z1/Z (cm) : 2,5 cm

Diamètre (en mm)	16
Diamètre nominal	12 / 15
Longueur (en mm)	43 mm
Filetage	1/2"