Ponceuse excentrique XGT ® 40V Li-Ion - Ø 125 mm - MAKITA - sans batterie, ni chargeur - BO001CGZ



Référence (SKU) : MAK1533
EAN : 0197050005489
Réf. fournisseur : BO001CGZ

DESCRIPTION

Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage. Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5,0 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5,0 m).
Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur
BL Motor : longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT

Énergie 40 V

Rotation par minute 6000 - 10000 min^{1}

Diamètre du patin de ponçage 125 mm

Diamètre du disque de ponçage 125 mm

Diamètre de rotation de ponçage 5 mm

Niveau de pression acoustique (L pa) 78 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Niveau de vibration, ponçage plaque métalique 3,2 m/s^{2}

Facteur k de vibration, ponçage plaque métalique 1,5 m/s^{2}

Poids net du produit 0,92 kg

Poids de l'outil avec batterie 1,7 - 2,9 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 234 x 123 x 96 mm

Composition chimique Li-Ion

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type de batterie	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Voltage (en V)	40
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Forme de la tête	Ronde
Type d'aspiration	Cassette filtrante
Diamètre (en mm)	125
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Batterie