Pompe à vide double-étage 114 L/min + vacuomètre et électrovanne / VPX-240-R32 - LINSTRUMENT - 2002540



Référence (SKU) : DEK00001
EAN : 3760274390586
Réf. fournisseur : 2002540

DESCRIPTION

La pompe à vide double étage VPX-240-R32, d'un débit de 114 L/min, est un équipement compact et léger (<8kg !), spécialement conçu pour les systèmes frigorifiques utilisant le réfrigérant R32. Sa conception antidéflagrante la rend parfaitement adaptée aux gaz inflammables. Elle atteint un vide élevé de 15 microns et est équipée d'un moteur DC brushless basse vitesse, garantissant à la fois puissance et légèreté. Pour une utilisation simplifiée, elle intègre un vacuomètre, une électrovanne et un système anti-renversement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pompe à haut vide jusqu’à 15 micron

• Compatible aux gaz A2L (partiellement inflammable) dont R32 grâce à l’utilisation de composants antidéflagrants.

• Moteur DC brushless basse vitesse, puissant et léger

• Vacuomètre intégré sur le dessus de la poignée pour une lisibilité accrue

• Electrovanne intégrée

• Conception anti-renversement prévient tout risque de fuite d’huile pendant les phases de transport

• Bouchon anti-brouillard d’huile

• Puissance 1/3 cv (VPX-240)

• Raccords d’entrée ¼’’ et 3/8’’ SAE

• Débits 114 L/min (VPX-240)