

kit pour portail coulissant jusqu'à 400kg/7m - NICE - RBS400BDKCE



Référence (SKU) : ATA10348

Réf. fournisseur : RBS400BDKCE

DESCRIPTION

Robus400 est un entraînement automatique très fiable et efficace conçu pour les portails coulissants d'un poids maximum de 400 kg. Ce variateur de NICE offre une combinaison optimale de vitesse, de performances et de sécurité, ce qui en fait un choix idéal pour un usage résidentiel et commercial.

Avantages :

Fiabilité : le Robus400 est conçu en mettant l'accent sur la fiabilité et la durabilité à long terme, même en cas d'utilisation intensive.

Efficacité énergétique : Faible consommation d'énergie tout en conservant des performances élevées.

Installation simple : la conception compacte et les instructions intuitives facilitent l'installation même dans des espaces limités.

Sécurité : Des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la détection d'obstacles et la possibilité de connecter des photocellules assurent un haut niveau de protection.

Taille de la base : Taille de la base comme dans la version précédente.

Flexibilité : possibilité de régler divers paramètres et compatibilité avec divers accessoires NICE, tels que les télécommandes et les modules GSM.

Autres fonctionnalités :

Programmabilité : Programmation simple grâce à Pro-View ou Bidi-Wifi avec l'application MyNice Pro Android / iOS .

Système Eye Check : Pour rendre le retour visuel encore plus intuitif et convivial, Robus comprend un voyant LED rouge ou vert intégré qui fournit des informations à jour sur l'état des commandes. Le voyant vert s'allumera si tout va bien et le voyant rouge s'allumera si une erreur s'est produite.

Unité de commande intégrée : L'unité de commande intégrée permet un contrôle facile de l'appareil.

Compatibilité : fonctionne avec les contrôleurs des séries ONE et INTI.

Économie d'énergie : jusqu'à 90 % d'économie d'énergie en mode veille, compatible avec le kit solaire Nice.

Connecteur BlueBUS : Permet une connexion bifilaire uniquement entre la centrale et jusqu'à 7 paires de photocellules, dispositifs, dispositifs de contrôle, de sécurité et de signalisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids

7 681 kg

Dans le paquet [pcs]

RBS400, MYGO4, 2xEPMB, ELDC

Degré de protection [IP]

44

Vitesse

34 cm/s

Unité de contrôle

MCU1

Courant [A]

1.1

Puissance [W]

250

Température de travail [°C]

-20 +55

Force nominale [N]

120

Charge maximale [kg]

400

Force maximale au démarrage [N]

310

Longueur [mm]

410

Hauteur [mm]

340

Largeur [mm]

250

Garantie

24 mois

Type de portail

Coulissant