Brûleur sol fioul avec réchauffeur Stella 4134 R de 18 à 34 kW - ATLANTIC - 071904



Référence (SKU) : ATL00036
EAN : 3546330719047
Réf. fournisseur : 071904

DESCRIPTION

Brûleur fioul Stella 4134 R : Performance optimisée et allumage fiabilisé par réchauffeurLe brûleur Stella 4134 R (réf. 071904) est une version évoluée de la gamme Atlantic, équipée d'un réchauffeur de fioul. Conçu pour les chaudières au sol, il offre une plage de puissance étendue de 18 à 34 kW, garantissant une combustion plus propre et une grande stabilité de flamme.Fonctions principalesRéchauffage du combustible : Intègre une résistance électrique qui fluidifie le fioul avant la pulvérisation, assurant un allumage immédiat même par temps froid ou en cave fraîche.Combustion haute précision : Optimise le mélange air/fioul pour réduire les émissions polluantes et l'encrassement du corps de chauffe.Caractéristiques techniquesPlage de puissance : Flexible de 18 kW à 34 kW, s'adaptant aussi bien aux petites habitations qu'aux besoins importants en eau chaude.Technologie "R" (Réchauffeur) : Équipé d'une ligne porte-gicleur chauffante pour une pulvérisation ultra-fine du combustible.Équipement complet : Livré avec capot insonorisant, bride de fixation, flexibles de raccordement et fiche européenne 7 broches.Avantages du produitFiabilité hivernale : Élimine les ratés d'allumage liés à la viscosité du fioul froid, prolongeant la durée de vie du transformateur et des électrodes.Économies d'énergie : Le réchauffage permet une combustion plus complète, augmentant le rendement global de la chaudière et réduisant la consommation.Polyvalence d'installation : Sa plage démarrant dès 18 kW le rend idéal pour les maisons modernes bien isolées nécessitant une puissance modérée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE STELLA 4134R
Code..... 071904
Puissance*..... kW 18 à 34
Débit fioul..... kg/h 1,5 à 2,87
Viscosité maxi à 20°C.....°E 1,5
Tension d'alimentation(50 Hz)..... V 230 2
Moteur.....W 90
Vitesse de rotation.....tr/min 2800
Puissance absorbée:

-au démarrage.....W 530
-en fonctionnement normal.....W 390
Condensateur.....µF 4
Transformateur..... kV/mA 15/40
Coffret de sécurité..... SIEMENS LOA 24
Préréglage usine..... kW 25
Combustible : fioul domestique - 10.200 kcal/kg maxi ,viscosité 1,5 °E à 20°C