Raccord FlowFit avec écrou de serrage - DN. 25 / 40 - Ø 32 - 1 1/2" - GEBERIT - 620.653.00.1



Référence (SKU) : GEB02634
EAN : 4025416628644
Réf. fournisseur : 620.653.00.1

DESCRIPTION

Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Pour la technique du bâtiment, l'industrie et la construction navale.
Fuites sans compression.
Sans plomb.
Indicateur de pression.
Connecteur à pression avec capuchon de protection transparent.
Filetage avec capuchon de protection transparent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau : Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

• Longueur : 7,6 cm

• Diamètre extérieur : 32 mm

• Diamètre intérieur : 32 mm

• DN / largeur nominale : 25 / 40

• Filetage du tuyau : 1 1/2"

• Z dimension : 2,8 cm

• Poids net : 0,325 kg

Diamètre (en mm)	32
Diam2	32 mm
Diamètre nominal	25 / 40
Longueur (en mm)	76 mm
Filetage	1 1/2"