Raccord FlowFit avec écrou de serrage - DN. 40 / 50 - Ø 50 - 2 1/4" - GEBERIT - 620.655.00.1



Référence (SKU) : GEB02636
EAN : 4025416628736
Réf. fournisseur : 620.655.00.1

DESCRIPTION

Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Pour la technique du bâtiment, l'industrie et la construction navale.
Fuites sans compression.
Sans plomb.
Indicateur de pression.
Connecteur à pression avec capuchon de protection transparent.
Filetage avec capuchon de protection transparent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau : Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

• Longueur : 10,8 cm

• Diamètre extérieur : 50 mm

• Diamètre intérieur : 42 mm

• DN / largeur nominale : 40 / 50

• Filetage du tuyau : 2 1/4"

• Z dimension : 3,5 cm

• Poids net : 0,895 kg

Diamètre (en mm)	50
Diam2	42 mm
Diamètre nominal	40 / 50
Longueur (en mm)	108 mm
Filetage	2 1/4"