# Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - GEBERIT - 620.6



**Référence (SKU) :** CFG12459

**Réf. fournisseur :** 620.6

## DESCRIPTION

Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Pour la technique du bâtiment, l'industrie et la construction navale.
Fuites sans compression.
Sans plomb.
Indicateur de pression.
Connecteur à pression avec capuchon de protection transparent.
Filetage avec capuchon de protection transparent.

## VARIANTES

| Réf. | Nom |
|---|---|
| GEB02646 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 12 - Ø 16 mm x G 3/8" - GEBERIT - 620.685.00.1 |
| GEB02647 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 12 / 15 - Ø 16 mm x G 1/2" - GEBERIT - 620.686.00.1 |
| GEB02648 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 15 - Ø 20 mm x G 1/2" - GEBERIT - 620.688.00.1 |
| GEB02649 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 15 / 20 - Ø 20 mm x G 3/4" - GEBERIT - 620.689.00.1 |
| GEB02650 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 20 - Ø 25 mm x G 3/4" - GEBERIT - 620.693.00.1 |
| GEB02651 | Coude raccord 90° FlowFit avec écrou de serrage - DN 20 / 25 - Ø 25 mm x G 1" - GEBERIT - 620.694.00.1 |