Kit piles Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires (3 bouches) - ATLANTIC - 412278



Référence (SKU) : ATL00635
EAN : 3416084122786
Réf. fournisseur : 412278

DESCRIPTION

VMC Hygrocosy BC Flex : le kit hygroréglable basse consommation extra-plat pour un air sain et des économies d'énergie durablesGrâce à son caisson ultra-compact adapté aux espaces réduits et sa régulation intelligente pièce par pièce, ce kit VMC basse consommation assure une ventilation automatique optimale de votre logement tout en réduisant drastiquement vos pertes thermiques et votre consommation électrique.Avantages :VMC simple flux hygroréglable pour logement individuel ou logement collectif avec rejet individuel.Groupe extra-plat (160 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits.Groupe en polypropylène recyclable : Piquages Twist & Go configurables 80 / 125, Rejet démontable Ø 160.Silent blocs + mousse d'isolation.Installation :Montage possible dans toutes les positions (plafond /mur/sol) par 4 pattes de fixation.Connecteur électrique rapide déporté.Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs sur pattes de fixation + mousse d'isolation.Piquages démontables, positions interchangeables.Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni).Pour Hygrocosy BC Flex : extension jusqu'à 6 sanitaires à l'aide des dédoubleurs fournis (prévoir 2 piquages Twist & Go supplémentaires 423 129).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité Hygrocosy BC Flex
REF GPE HYGROCOSY BC FLX*
Description Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex
CODE 412 278
REF KT HYGROCOSY BC FLEX
Description Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex T3/T7 Hygro B avec 3 bouches
CODE 412 278
REF PIQ TWISTGO
Description Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy
CODE 423 129

Domaine d'emploi HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (4 sanitaires)

Domaine d'emploi HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (5 sanitaires)
Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) dB(A) 16
Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw dB(A) 30
Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A) 47,8
Alimentation 230V - 50 Hz
Conso. moyenne W-Th-C Hygro A : de 7,9 à 12,1 Hygro B : de 7,9 à 14,6
Poids du groupe seul kg 2,6