

Raccord FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX - GEBERIT - 620.73



Référence (SKU) : CFG12467

Réf. fournisseur : 620.73



DESCRIPTION

Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.

Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.

Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.

Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).

Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.

Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.

Pour la technique du bâtiment, l'industrie et la construction navale.

Fuites sans compression.

Sans plomb.

Indicateur de pression.

Connecteur à pression avec capuchon de protection transparent.

Filetage avec capuchon de protection transparent.

VARIANTES

Réf.	Nom
GEB02652	Raccord FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX - DN 12 - Ø 16 mm G 3/4" - GEBERIT - 620.730.00.1
GEB02653	Raccord FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX - DN 15 - Ø 20 mm G 3/4" - GEBERIT - 620.731.00.1
GEB02654	Raccord FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX - DN 20 - Ø 25 mm G 1" - GEBERIT - 620.732.00.1