Applique double 90° FlowFit - GEBERIT - 620.8



Référence (SKU) : CFG12458

Réf. fournisseur : 620.8

DESCRIPTION

Système d'alimentation multicouche à sertir conforme à la norme NF EN 21003 et disposant d'un certificat ACS pour réseaux EFS/ECS, chauffage et eau glacée.
Les tubes multicouche de couleur gris se composent d'une âme en aluminium et de couches intérieure/extérieure en PE-RT II.
Les raccords Geberit FlowFit sertis (d16 à 75 mm) sont fabriqués en PPSU et en bronze sans plomb.
Les raccords FlowFit ont un point de sertissage rotatif avec indicateur de sertissage codé par couleur (bleu/orange).
Les raccords FlowFit avec profondeur d'insertion visible du tube.
Les coudes et les té égaux (d16-32 mm) optimisent le flux hydraulique avec des surfaces internes courbées.
Indicateur de sertissage.
Non étanche avant sertissage.
Quatre points de fixation.
Sans plomb.
Joint O-Ring en EPDM.
Raccord à sertir avec capuchon de protection transparent.
Filetage avec bouchon de protection transparent.

VARIANTES

Réf.	Nom
GEB02672	Applique double 90° FlowFit - DN. 12 / 15 - Ø 16 + Ø 16 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.830.00.1
GEB02673	Applique double 90° FlowFit - DN. 12 / 15 - Ø 16 + Ø 20 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.831.00.1
GEB02674	Applique double 90° FlowFit - DN. 15 / 20 - Ø 20 + Ø 25 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.832.00.1
GEB02675	Applique double 90° FlowFit - DN. 15 / 12 - Ø 20 + Ø 16 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.841.00.1
GEB02676	Applique double 90° FlowFit - DN. 20 / 15 - Ø 25 + Ø 20 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.842.00.1
GEB02677	Applique double 90° FlowFit - DN. 15 - Ø 20 + Ø 20 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT - 620.851.00.1
GEB02678	Applique double 90° FlowFit - DN. 20 / 15 - Ø 25 + Ø 25 mm - Rp. 1/2" - GEBERIT -

620.852.00.1