

Robinet de lavabo Presto 605 fixation sur plage eau froide - Raccord 15 x 21 - PRESTO - 64602



Référence (SKU) : PRE00065

EAN : 3535770646020

Réf. fournisseur : 64602

DESCRIPTION

Robinet simple temporisé PRESTO 605 pour lavabo présente les caractéristiques suivantes :Eau froide.

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.

Débit : 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier.

Durée d'écoulement : 15 secondes $\pm$ 5 secondes.

Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide.

Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité : Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

Livré avec accessoires :1 Ecou pour tube cuivre de 12x14, 1 Joint fibre, 1 Rondelle de serrage inox, 1 Ecou de serrage laiton, 1 Rondelle de serrage nitrile.

Normes / Agréments : Classe acoustique II.

Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165.

Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540.

Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.

Fiabilité : dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers.

Bouton antirotation, repère de couleur indémontable et inusable.

Maintenance facilitée : tête interchangeable facile à remplacer.

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs.