Robinet de lavabo Presto 605 fixation sur plage eau froide - Raccord 15 x 21 - PRESTO - 64602



Référence (SKU) : PRE00065
EAN : 3535770646020
Réf. fournisseur : 64602

DESCRIPTION

Robinet simple temporisé PRESTO 605 pour lavabo présente les caractéristiques suivantes :Eau froide.
Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.
Débit : 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier.
Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes.
Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide.
Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques.
Sécurité : Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.
Livré avec accessoires :1 Ecrou pour tube cuivre de 12x14, 1 Joint fibre, 1 Rondelle de serrage inox, 1 Ecrou de serrage laiton, 1 Rondelle de serrage nitrile.
Normes / Agréments : Classe acoustique II.
Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165.
Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.
Fiabilité : dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers.
Bouton antirotation, repère de couleur indémontable et inusable.
Maintenance facilitée : tête interchangeable facile à remplacer.
Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.
Proscrire les produits d'entretien abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière : Laiton

• Teinte : Chromé

• Type de produit : Robinet de lavabo

• Gamme : P600 / P500

• Durée de la garantie : 10 ans

• Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn : 3 l/mn

• Spécificité de la robinetterie : Sur plage

• Longueur : 152 mm

• Largeur : 53 mm

• Hauteur : 85 mm

• Profondeur : 211 mm

• Volume : 0.00112 m³

• Poids net : 0.8 kg

Hauteur	85 mm
Longueur (en mm)	152 mm
Largeur	53 mm