# Robinet simple lavabo P605 sur plage temporisé 15s - PRESTO - 64622



**Référence (SKU) :** PRE00064
**Réf. fournisseur :** 64622

## DESCRIPTION

Eau chaude.
Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars.
Débit : 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions. Dispositif anti-coup de bélier.
Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes.
Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée.
Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques.
Sécurité : Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière : Laiton

• Teinte : Chromé

• Type de produit : Robinet de lavabo

• Gamme : P600 / P500

• Durée de la garantie : 10 ans

• Spécificité de la robinetterie : Sur plage

• Longueur : 152 mm

• Largeur : 53 mm

• Hauteur : 85 mm

• Profondeur : 211 mm

• Volume : 0.00112 m³

• Poids net : 0.8 kg

| | |
|---|---|
| Hauteur | 85 mm |
| Longueur (en mm) | 152 mm |
| Largeur | 53 mm |