

# Cheville à frapper en nylon HIT MP - SPIT - 06012X



Référence (SKU) : CFG32598

Réf. fournisseur : 06012X

## DESCRIPTION

---

Charge indicative : sur béton : Ø 5 mm / 21 kg - Ø 6 mm / 32 kg - Ø 8 mm / 42 kg. sur parpaing plein : Ø 5 mm / 11 kg - Ø 6 mm / 14 kg et Ø 8 mm / 18 kg. sur parpaing creux : Ø 5 mm / 7 kg - Ø 6 mm / 11 kg et Ø 8 mm / 43 kg. sur brique creuse : Ø 5 mm / 15 kg - Ø 6 mm / 20 kg et Ø 8 mm / 25 kg. sur brique pleine : Ø 5 mm / 7 kg - Ø 6 mm / 28 kg et Ø 8 mm / 43 kg.

Particularités : pose simple ensemble prémonté, à travers la pièce à fixer. Expansion par frappe ou vissage (démontage possible sans détérioration, haute résistance polyamide 6). Placage parfait de la pièce grâce à la collerette plate.

## VARIANTES

---

| Réf.     | Nom                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SPIT2321 | Cheville à frapper en nylon HIT MP - Ø 5-0 / 25 mm - Seau de 400 - SPIT - 060122    |
| SPIT2322 | Cheville à frapper en nylon HIT MP - Ø 6 x 5 / 32 mm - Seau de 250 - SPIT - 060123  |
| SPIT2323 | Cheville à frapper en nylon HIT MP - Ø 5 x 25 / 5 mm - Seau de 1000 - SPIT - 060124 |
| SPIT2324 | Cheville à frapper en nylon HIT MP - Ø 6 x 40 / 12 mm - Seau de 750 - SPIT - 060126 |