Pack starter demi-masque respiratoire Elipse P3 avec filtre + Etui de transport - GVS - SPM585



Référence (SKU) : GVS00026
EAN : 5060233803453
Réf. fournisseur : SPM585

DESCRIPTION

Le masque P3 inclus dans le Starter Kit est efficace contre les poussières et fumées contenant des substances telles que micro-organismes, marbre, plâtre, oxyde de titane, stéatite, laine de roche, bois, détergents, fibres textiles, épices, sel, aliments pour animaux, etc.
Protège contre les poussières pouvant provoquer des maladies pulmonaires. Protège notamment contre les poussières de charbon, silice, coton, minerai de fer, graphite, kaolin, zinc, aluminium. Protège contre les poussières nocives telles que l'amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer, et contre les poussières toxiques telles que le manganèse, le plomb et le chrome.
Les filtres plissés interchangeables P3 ont une efficacité minimale de 99,95% à 0,3 micron et une résistance respiratoire de 3 mbar à un débit de 47,5 l/min pour chaque filtre.
Applications :- Soudage et meulage (fumées et poussières métalliques).- Construction (poussière de silice, amiante, poussière de béton, poussière de pierre, poussière d'agrégat, poussière de bois, poussière de ciment, moisissure).- Exploitation minière (poussière de charbon et poussière de silice).- Fabrication (fibres de verre, fibres composites, fumées de plomb).- Aliments (volaille, poudres laitières, épices, poussière de céréales).- Pharmaceutique (poudres, virus).
Compatibilité :- Certifications EN140: 1998 Corps du masque. EN143: 2000+ A1: 2006 P3 RD. CE 2797.- Efficacité P3 >99,95% à 0,3 de particules.- Matériels TPE de qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 contre les irritations. Corps du masque sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, diaphragme d'inspiration/expiration en silicone. Sangle élastique réglable en 4 points pour la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.- Filtres Support synthétique multicouche de type mécanique HESPA avec TPE surmoulé/encapsulé.- Durée de conservation 5 ans pour le masque et les filtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids : 132 g

• Plage d’utilisation : -5 à +55°C

• Dimensions : 93mm x 128mm x 110mm

Type de protection tête	Masque