Boite de 10 masques Elipse avec filtre A1P3 RD - T. S/M - GVS - SPR503



Référence (SKU) : GVS00024
EAN : 5060233800315
Réf. fournisseur : SPR503

DESCRIPTION

Ce masque est recommandé pour les gaz et poussières organiques, les pesticides, la peinture, les solvants dans l'industrie automobile, la construction, l'agriculture et les chantiers navals ou la réparation.
Les cartouches de gaz contiennent des granulés de charbon actif spécifiques avec des caractéristiques optimisées telles que la taille des pores, la granulométrie, le niveau d'activité, la densité, etc., qui offrent une performance d'adsorption maximale et une résistance respiratoire très faible.
Chaque respirateur est fourni pré-équipé de deux filtres à cartouche à gaz ou à gaz et particules combinés pour la protection contre une gamme de gaz, vapeurs, poussières et brouillards.Une fois les cartouches terminées, elles peuvent être remplacées par de nouveaux filtres.
Applications :- Exploitation minière, aciéries, fonderies.- Mécanique, pharmaceutique, ciment.- Gestion des déchets, construction.- Métaux lourds (plomb, nickel, chrome), industrie ferroviaire.- Peinture, solvants pour l'industrie automobile et les chantiers navals ou la réparation.- Agriculture (pesticides).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimension : 97 x 128 x 140 mm

• Média filtrant : HESPA (filtre à air synthétique à haute efficacité contre les particules), charbon actif élevé

• Matériaux de construction : Corps du masque : TPE (élastomère thermoplastique)

• Taille des pores (µm) : 0,3

• Réf. norme : EN140, EN14387+A1

• Plage de rétention : 99,95 % (efficacité minimale)

• Température : -30°C + 70°C

• Poids (g) : Masque + filtres A1 P3 : 257,7 g, corps du masque : 97,6 g, filtres A1P3 : 83,4 g chacun

Type de protection tête	Masque
Taille	S - M