Mastic-colle polyuréthane - bâtiment - cartouche 300 ml - Polyflex 442 DEN BRAVEN - 310002XX



Référence (SKU) : CFG30001
Réf. fournisseur : 310002XX

DESCRIPTION

Le mastic polyuréthane mono-composant Polyflex 442 de Den braven est polyvalent. Il est destiné au collage et à la réalisation de joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment.
Destination:
Joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
Joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
Jointoiement étanche d'éléments de toiture et gouttière
Joints de dilatation entre terrasses et façades ou bordures
Joints de façade en construction traditionnelle et bardage métallique
Joints étanches en construction métallique
Indications:
Mastic sensible à l'humidité du support - Si c'est trop humide, une création de bulles en surface est possible.
Mastic très souple fissurant les peintures acryliques.
Supports à proscrire:
Ne convient pas pour polypropylène, polyéthylène, plastiques souples.
Au séchage, éviter tout contact avec les alcools, solvants et détergents.
Éviter l'exposition prolongée avec des produits à forte concentration chlorée.
Peu recommandé pour les applications en immersion constante.
Infos sur quelques termes des caractéristiques :
Allongement à la rupture : c'est la capacité du mastic à s'allonger avant de rompre lors d'une traction sur les supports. C'est à partir de cette donnée que l'on détermine si le mastic va pouvoir se dilater suffisamment sous les contraintes.
La dureté Shore A : c'est la dureté du mastic après séchage. Plus le mastic va être dur, moins il sera élastique mais plus il sera résistant aux passages piétonnier ou véhicules.
Température de service : c'est la plage de température dans laquelle le mastic conservera toutes ses propriétés. Les températures extrêmes de la plage sont données mastic nouvellement posé. L'incidence du vieillissement est à prendre en compte en abaissant progressivement ces températures extrêmes.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche technique et les médias fournis.
Avantages
Très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Allongement à la rupture
750 %

Application principale
Bâtiment

Base chimique
Polyuréthane

Contenance
0,30 ml

Dureté
35 Shore A

Famille
Polyuréthane

Fonction principale
Collage et étanchéité

Marque
DEN BRAVEN

Nettoyage mastic frais
White spirit

Peut se peindre
Oui

Température d'application minimum
5 à 35 °C

Températures de service
-30 à +70 °C

Conditionnement

• 1 cartouche

Couleur

• Blanc

• Brun

• Gris

• Noir

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA50146	Mastic-colle polyuréthane - bâtiment - cartouche 300 ml - Polyflex 442 DEN BRAVEN - BLANC - 31000208
MGA50147	Mastic-colle polyuréthane - bâtiment - cartouche 300 ml - Polyflex 442 DEN BRAVEN - GRIS - 31000232
MGA50148	Mastic-colle polyuréthane - bâtiment - cartouche 300 ml - Polyflex 442 DEN BRAVEN - NOIR - 31000243
MGA50149	Mastic-colle polyuréthane - bâtiment - cartouche 300 ml - Polyflex 442 DEN BRAVEN - BRUN - 31000215