

50 chevilles pour isolants FID II

Ø8 50mm - FISCHER - 570347



Référence (SKU) : FISC0478

EAN : 4048962504859

Réf. fournisseur : 570347

DESCRIPTION

Fixation dans l'isolant pour toutes les applications avec rupture de ponts thermiques.

Avantages

L'utilisation de vis standards permet une flexibilité dans l'utilisation.

Grâce au diamètre réduit de la tête, la fixation est invisible même avec de petits éléments.

Le plastique renforcé en fibre de verre apporte plus de stabilité.

Grâce à la forme spécifique de la pointe, la cheville se visse dans des épaisseurs d'enduit jusqu'à 10 mm sans pré-perçage. Cela permet une mise en oeuvre rapide.

La cheville se met en place facilement avec l'embout de vissage TX-40.

Les FID II et FID II Plus permettent un usage universel dans tous les matériaux d'isolation communs.

La cheville pour isolants FID II est une fixation pour l'ancrage d'éléments légers dans les panneaux isolants enduits et non enduits en polystyrène et polyuréthane. La FID II peut être posée manuellement ou avec une visseuse électrique. Le filetage spécial en spirale s'ancre par verrouillage de forme dans le matériau isolant. Des éléments tels que boîtes aux lettres, lampes ou détecteurs de mouvements être fixés avec une vis de 3,5 à 4,5 mm.

Fonctionnement / Montage

La FID II s'utilise pour des charges légères tandis que la FID II Plus peut être utilisée pour des charges moyennes.

La cheville se pose dans le panneau isolant avec une visseuse électrique.

Pour une épaisseur d'enduit à partir de 10 mm, il est recommandé de pré-percer.

La cheville s'ancre fermement dans le matériau isolant sans endommager l'enduit.

Afin d'éviter les infiltrations d'eau dans l'isolant, les bords de la fixation doivent être étanchés après le montage à fleur de la cheville.