Cloueur à charpente CH F-35XP 2.0 Fusion - 50-90 mm - Inclus 2 batteries 18V / 4 Ah + Chargeur - SENCO - 10G2003N

Référence (SKU) : COA30076
EAN : 8715274301204
Réf. fournisseur : 10G2003N

DESCRIPTION

Caractéristiques et avantages : - Crochet de chevron. - Profondeur d'entraînement réglable sans outil. - Éclairage LED. - Verrouillage du tir. - Valve de rechargement d'air. - Nez cranté. - Indicateur de batterie LED. - Sélection du mode de tir.
Applications : - Charpente, Sous-planchers, Revêtement, Terrasse, Bardage, Clôture, Palettes et caisses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Spécifications techniques
- Angle de liaison : 34 °
- Plage de pression de service : -7 - 40 °C
- Type de liaison : Liaison papier
- Mode de tir : Tir séquentiel / tir à touche
- Puissance d'entraînement des attaches : 108 J
- Capacité du magasin : 60
- Fréquence : 50 Hz
- Type de connecteur électrique : Continental
- Type de batterie : Li-Ion
- Tension de la batterie : 18 V
- Ampérage de la batteri : 4.0 Ah
- Puissance de la batterie : 54.0 W
- Temps de recharge 80 % : 30 min
- Temps de recharge 100 % : 60 min
- Tirs par charge : 550
- Nombre de batteries : 2
- Niveau de pression acoustique : 85.0 Lpa
- Niveau de puissance acoustique : 96.0 Lwa

- Niveau de vibrations : 9.2 m/s2
- Tension : 230 V

• Spécifications consommables
- Type de clou : Clous en bande CH
- Clou lisse : Tige lisse
- Longueur clou lisse : 50 - 90 mm
- Diamètre clou lisse : 2.87 - 3.8 mm
- Clou annelé : Tige annelée
- Longueur clou annelé : 50 - 75 mm
- Diamètre clou annelé : 2.87 - 3.1 mm
- Clou torsadé : Tige torsadée
- Longueur clou torsadé : 50 - 75 mm
- Diamètre clou torsadé : 2.87 - 3.1 mm

• Spécifications non techniques
- Garantie : 2 ans
- Contenu d'emballage : Manuel, Pièces détachées, Batterie Li-Ion x2, Chargeur batterie
- Dimensions : 140 x 356 x 366 mm
- Livré en coffret : Oui

• Spécifications logistiques
- Poids net : 5.16 kg

Type d'alimentation	Batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	2