Cloueur pneumatique à rouleaux S65CNP - 16° pour clous de 32 à 65 mm - SENCO - 8G2001N



Référence (SKU) : COA30029
EAN : 8715274168616
Réf. fournisseur : 8G2001N

DESCRIPTION

Spécifications techniques - Angle de liaison : 16 ° - Enroulement : Plat - Sans huile : Non - Plage de pression de service : -18 - 49 °C - Type de liaison : Reliés par fil - Type de liaison alternative : Assemblage plastique 16mm - Mode de tir : Restrictif - Capacité du magasin : 275 - Entrée d'air taille A : 1/4" femelle - Consommation d'air à 60 coups par minute : 220.0 l/m - Pression de service : 4.9 - 8.3 bar - Niveau de pression acoustique : 91.0 Lpa - Niveau de puissance acoustique : 104.0 Lwa - Niveau de vibrations : 1.5 m/s2
Spécifications consommables - Type de clou : Clous à rouleau - Clou lisse : Tige lisse - Longueur clou lisse : 32 - 65 mm - Diamètre clou lisse : 2.3 - 2.87 mm - Niveau min : 8.0 mm - Niveau max : 8.0 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie : 1 an

• Dimensions : 300 x 304 x 128 mm

• Livré en coffret : Oui

• Poids net : 2.49 kg

Type d'alimentation	Pneumatique