Cloueur pneumatique à rouleaux PAL83 - 16° pour clous de 38 à 83 mm - SENCO - PAL83



Référence (SKU) : COA30028
EAN : 8715274017532
Réf. fournisseur : PAL83

DESCRIPTION

Spécifications techniques : - Angle de liaison : 16 ° - Enroulement : Plat - Sans huile : Non - Plage de pression de service : -18 - 49 °C - Type de liaison : Reliés par fil - Mode de tir : Tir séquentiel / tir à touche - Capacité du magasin : 300 - Tirs / seconde : 3 - Entrée d'air taille A : 3/8" femelle - Consommation d'air à 60 coups par minute : 164.0 l/m - Pression de service : 4.8 - 8.3 bar - Niveau de pression acoustique : 90.5 Lpa - Niveau de puissance acoustique : 102.4 Lwa - Niveau de vibrations : 5.39 m/s2
Spécifications consommables : - Type de clou : Clous à rouleau - Clou lisse : Tige lisse - Longueur clou lisse : 38 - 83 mm - Diamètre clou lisse : 2.3 - 3.8 mm - Clou annelé : Tige annelée - Longueur clou annelé : 38 - 75 mm - Diamètre clou annelé : 2.3 - 2.3 mm - Clou torsadé : Tige torsadée - Longueur clou torsadé : 38 - 80 mm - Diamètre clou torsadé : 2.3 - 3.1 mm - Niveau min : 8.0 mm - Niveau max : 8.0 mm - Diamètre extérieur du rouleau : 121 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie : 1 an

• Dimensions : 132 x 341 x 365 mm

• Livré en coffret : Non

• Poids net : 3.8 kg

Type d'alimentation	Pneumatique