Laser Auto-nivelant 3D Vert - Portée 40 m, Précision ±2 mm / 10 m - JUNIOR - METRICA - 61415M



Référence (SKU) : METR0083
EAN : 8001066614158
Réf. fournisseur : 61415M

DESCRIPTION

Le Laser 3D 3x360° Vert Junior de METRICA est l'outil parfait pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Projette trois plans laser à 360° (un horizontal et deux verticaux à 90°) pour des alignements et équerrages précis. Ses deux croix, au plafond et au sol, assurent un fil à plomb toujours visible.
Facile à utiliser, il s'installe rapidement avec un positionnement à moins de 2 cm du plafond. Conçu pour des environnements exigeants, il vous alerte par un signal sonore et visuel lorsque l'appareil dépasse la plage d'auto-nivellement, garantissant une précision maximale.
Doté d'un revêtement en caoutchouc antidérapant et résistant aux chocs, ce laser est protégé par un système de verrouillage pour éviter les vibrations pendant le transport. Alimenté par une pile rechargeable Li-ion, il inclut également une pile de rechange et un chargeur. En option, vous pouvez ajouter une base glissante (Réf. 61335) ou un support magnétique (Réf. 61340 et 61440) pour un positionnement rapide.
Niveau automatique laser vert (Réf. 61415M). Projette 3 plans laser à 360°: un plan horizontal et deux plans verticaux à 90° les uns des autres.
4 équerrages aux murs
2 croix, une au plafond et une sur le sol externe à la base de la structure pour le fil à plomb toujours visible
Positionnement facile au plafond (<2 cm)
Utilisation intérieure et extérieure (avec récepteur non inclus)
Clignotement automatique du laser et avertissement sonore si l'appareil est hors de la plage d'auto-nivellement
Système de blocage intégrée pour éviter les vibrations lors du transport, possibilité de projeter les plans laser également dans une position inclinée fixe
Forme compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant pare-chocs
Pile rechargeable Li-ion pour une longue durée ainsi qu'une pile de rechange et un chargeur pour la charge externe
En option: base sliding (glissements) avec possibilité de petits mouvements de glissement dans toutes les directions pour un positionnement rapide (réf. 61335)
En option: support magnétique avec pince d'ouverture réglable pour le placement le long d'un mur (réf. 61340 e réf. 61440)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Portée (en fonction de l’éclairage) : 20 m

• Portée avec récepteur : 40 m

• Précision de nivellement : ±2 mm / 10 m

• Plage d’auto-nivellement : ± 4°

• Signal hors auto-nivellement : Oui

• Type de laser : 515 nm

Type d'outil laser	Niveaux
Trait vertical	Avec trait vertical
Trait horizontal	Avec trait horizontal
Trait en croix	Avec trait en croix
Couleur	Vert