

Clous en rouleau plats annelés clair - Ø 3.1 X 90 mm - Boite de 4050 - SENCO - HL29APBF



Référence (SKU) : COA01305

EAN : 8715274016443

Réf. fournisseur : HL29APBF

DESCRIPTION

Spécifications techniques : - Angle de liaison : 16 ° - Enroulement : Plat - Type de liaison : Reliés par fil
Matériau du fil : Acier au carbone résistance standard

Spécifications consommables : - Finition : Résistance à la traction standard, brillant de base -

Revêtement : Sencoted - Environnement de l'application : Intérieur - Type de clou : Clous à rouleau -

Type de clou : Tige annelée - Type de pointe : Diamond - Angle de pointe : 40 ° - Niveau min : 8.4 mm -

Niveau max : 8.4 mm - Diamètre extérieur du rouleau : 122 mm - Quantité de consommables sur bande/rouleau : 225 - 225 - Longueur clou : 90.0 mm - Diamètre clou : 3.1 mm

Spécifications CE : - Type d'attache CE : Clou annelé, section transversale circulaire - DOP No :

HL29APBF - Niveau de protection en micron : 0 - Classe de service : 1 - Type de revêtement : Revêtement

Type 3 - Longueur de la partie revêtée : 61.5 mm - Zone de section transversale de tête : 37.0 mm -

Longueur de la partie filetée : 62.0 mm - Caractéristique moment de rupture : 2640.0 Nmm -

Caractéristique paramètre de perçage de tête : 25.5 N/mm² - Caractéristique résistance à la traction

: 620.0 N/mm² - Norme harmonisée : EN 14592:2008+A1:2012 - Caractéristique paramètre de retrait : 3.9 N/mm²