

Bottes de sécurité fourrées

Unitan S3 HI CI FO LG SR - GASTON MILLE - UOMF3



Référence (SKU) : CFG19786

Réf. fournisseur : UOMF3

DESCRIPTION

Tige : - Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin. - Fourrure en toile molletonnée naturelle. - Haut de tige matelassé et moelleux pour plus de souplesse et de confort pour éviter les échauffements. - Boucles de préhension sur les côtés pour faciliter le chaussage. - Bande rétrofléchissante sur le côté pour une meilleure visibilité. - Décroché à l'arrière permettant d'enfiler la botte plus facilement.

Embout de protection : - Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

Semelle antiperforation : - Acier inoxydable.

Doublure : - Sanitized, toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps. - Evaporation rapide, permettant de se sentir plus au sec et au frais, avec régulation de la température. Bonne résistance à l'abrasion. - Contrefort sur l'arrière : évite les échauffements dus aux frottements

Semelle intérieure amovible & anatomique : - Mille Soft, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C. - Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux. - Possibilité d'insérer une semelle orthopédique.

Semelle de marche crantée extra-large : - PU/PU - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)

Hauteur de tige : - 29 cm

Semelle de confort FusionGrip : - Polyuréthane expansé ultra-léger à haute capacité de restitution d'énergie (64%) - High Rebound.

Semelle de finition FusionGrip : - Polyuréthane ; couche d'usure de 4 mm résistante à l'abrasion, aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides. - Crampons tranchants pour améliorer l'adhérence sur tout types de sols - accidentés, rugueux, boueux, meubles ou glissants.(1) Evacuation des fluides sur les côtés évitant l'aquaplaning.(2) Décroché du talon de 1 cm pour une meilleure accroche sur les barreaux des échelles.(3) Turbo Flex System : support de voûte plantaire antitorsion.(4) Shock Absorb : amorti des chocs au niveau du talon préservant le dos et les articulations - effet anti-fatigue.(5)

Crampons profilés de 7 mm de hauteur pour une meilleure adhérence.(6) Stries à l'avant comme à l'arrière pour rendre impossible les risques de glisse et d'aquaplaning.(7) Gros plots espacés et flexibles pour éviter que les gravillons restent coincés : semelle autonettoyante.(8) Zone de flexion : aucune entrave au déroulé naturel du pied.

Spécificités : - Surface de contact large pour améliorer la stabilité et garantir une adhérence maximale. Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort longue durée.

Conformité :SB = Exigences fondamentales (innocuité, confort, résistance écrasement et chocs au niveau des orteils). Protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN.A = Chaussure antistatique.E = Semelle absorbant les chocs au niveau du talon.FO = Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures.WPA = Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau.P = Semelle résistant à la perforation (insert métallique).HI = Isolation du semelage contre la chaleur.CI = Isolation du semelage contre le froid.LG = Système de grip pour échelles (talon décroché pour une bonne accroche sur les barreaux).SR = Adhérence haute performance. Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine.

Focus : - Cuir pleine fleur naturelle hydrofuge et oléofuge, botte entièrement fourrée en toile molletonnée naturelle.

Utilisation : - Outdoor, construction, BTP, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde (plateforme pétrolière), milieux extérieurs exigeants (sols spécifiques; copeaux métalliques, ballast, verre...).

Durable - Longue durée : - Depuis plus de 110 ans, Gaston Mille fait progresser sans relâche la chaussure de travail et de sécurité en veillant à limiter son impact sur l'environnement et en choisissant des matériaux de qualité plus durables et éco responsables.

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA50990	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.48 - GASTON MILLE - UOMF348
CHA50989	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.46 - GASTON MILLE - UOMF346
CHA50988	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.45 - GASTON MILLE - UOMF345
CHA50987	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.44 - GASTON MILLE - UOMF344
CHA50986	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.43 - GASTON MILLE - UOMF343
CHA50985	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.42 - GASTON MILLE - UOMF342
CHA50984	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.41 - GASTON MILLE - UOMF341
CHA50983	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.40 - GASTON MILLE - UOMF340
CHA50982	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.39 - GASTON MILLE - UOMF339
CHA50981	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.38 - GASTON MILLE - UOMF338
CHA50980	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.37 - GASTON MILLE - UOMF337
CHA50979	Bottes de sécurité fourrées Unitan S3 HI CI FO LG SR - T.47 - GASTON MILLE - UOMF347