

Colle pour Depron - BOSTIK - seau - 306XXXXX



Référence (SKU) : CFG85245

Réf. fournisseur : 306XXXXX



DESCRIPTION

Points forts :

Permet de composer les défauts de planimétrie

Assure une fixation immédiate

Résistance extrême en collage final

Colle DEPRON en pâte pour plaque d'isolant mural, pour murs et plafonds

Encollage facile et rapide au rouleau sans projection Maintient immédiat : ajustement facile et rapide Collage final très résistant, bonne résistance mécanique

Rendement: 12m² pour 3 kg, 25m² pour 6 kg

Cette colle Quelyd sans solvant est prête à l'emploi, elle a été spécialement conçue pour le collage des plaques Depron ainsi que d'isolants minces dans le cas de collages difficiles.

Avantages

Consistance équivalente à du mastic, ne coule pas que ce soit en application murale ou plafond

Permet de composer les défauts de planimétrie

Assure une fixation immédiate

Résistance extrême en collage final

Mode d'emploi

Le support d'application doit être sain, lisse, solide et sec

Avant application, veillez à bien remuer la colle dans son seau puis appliquer de façon uniforme sur le support à l'aide d'une spatule crantée, sur une surface quelque peu supérieure à celle d'une plaque Depron

Il est nécessaire d'attendre entre 5 et 10 minutes avant d'appliquer la plaque Depron dans la colle encore fraîche

Appliquer la première plaque Depron encore pliée en haut du mur, avec le côté imprimé DEPRON face au mur tout en appuyant de façon à bien répartir la colle

Déplier la plaque et appliquer un rouleau de haut en bas de façon à faire partir les bulles d'airs

Encoller la partie suivante avant de positionner la seconde plaque Depron à côté de la première

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA51066	Colle pour Depron - BOSTIK - seau 3kg - 30613537
MGA51067	Colle pour Depron - BOSTIK - seau 6kg - 30601685