

Colle sols souples Stix a800 premium - BOSTIK - seau - 306154XX



Référence (SKU) : CFG75395

Réf. fournisseur : 306154XX

DESCRIPTION

Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux.

Destinations

Colle pour revêtements de sols et murs (dalles et lés)

Spécialement développée pour LVT et caoutchouc

Adaptée pour les revêtements soumis à de fortes sollicitations dans les environnements commerciaux, tertiaires mais aussi privés.

Revêtements associés

LVT en lames et en dalles

PVC homogènes

PVC hétérogènes compacts

PVC hétérogènes acoustiques (sur mousse et VER)

PVC sur ancien PVC compact (rénovation)

Concepts douches PVC sol et mur

Caoutchoucs en dalles et en lés jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur

Caoutchoucs acoustiques

Linoléums en dalles et en lés (nous consulter)

Linoléums acoustiques

Polyoléfines à envers tissé

Dalles semi flexibles

Moquettes tous types

Aiguilletés avec ou sans envers

Fibres naturelles sur envers latex (coco, sisal, jonc de mer)

Plaques de protections murales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition / Couleur

Colle acrylique sans solvant / Ivoire

Température d'application

+10°C à +30°C

Hygrométrie ambiante

< 50% d'humidité relative

Temps de gommage caoutchouc*

5 minutes "pose dans le frais"

Temps ouvert PVC*

60 minutes

Temps ouvert caoutchouc

30 minutes

Ouverture au trafic*

12 heures environ

Prise définitive

24-48 heures

Consommation

250 à 400 g/m²

Couleur

Ivoire

Type d'adhésif

Mastic

Résistance au froid

Ne résiste pas au froid

Usage

Interieur

Contenant

Seau

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA51071	Colle sols souples Stix A800 premium - BOSTIK - seau 6 kg - 30602455
MGA51072	Colle sols souples Stix A800 premium - BOSTIK - seau 18 kg - 30615491