

Dégraissant industriel multifonctions, tous métaux et pièces mécaniques SOLVAEX - AEXALT - Fût de 20 L - FO565



Référence (SKU) : SCA10205

EAN : 3760070265651

Réf. fournisseur : FO565



DESCRIPTION

• DESCRIPTION Solvant de dégraissage : dissout les graisses, le cambouis, l'huile, les résidus de carbone et degoudron. Spécifiquement développé pour des opérations de dégraissage en fontaine. Sa faible densité lui permet de flotter sur l'eau sans risque de dilution même de façon passagère. Pointé clair stable dans le temps pour une meilleure sécurité d'emploi. Sans effet sur la plupart des matières plastiques, les élastomères, les vernis et les peintures. Formule garantie sans chlore, sans brome, sans éther de glycol. + Tous métaux + Évaporation contrôlée • MODE D'EMPLOI s'utilise pur à froid, application au pinceau, au pulvérisateur, en bain ou en fontaine de dégraissage. Dans tous les cas on peut soit éliminer le produit à l'air comprimé, soit laisser sécher naturellement (environ 10 minutes). Ex. : pour 1 fût de 200L, introduire 20 litres d'eau dans le fût pour décanter. Installer la fontaine sur le fût. Laisser tremper les pièces et nettoyer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Efficacité totale sur toutes les huiles minérales, végétales, animales, salissures grasses. Sans action sur les vernis et les peintures.