Ponceuse excentrique sans fil ETSC 2 125-Basic - FESTOOL - sans batterie ni chargeur - Systainer - 577733



Référence (SKU) : FEST3387
EAN : 4014549418673
Réf. fournisseur : 577733

DESCRIPTION

Insérer la batterie, allumer l'éclairage – pour vos meilleurs résultats de ponçage
Que vous travaillez à l'atelier ou à un endroit difficile d'accès, la ponceuse excentrique sans fil ETSC 2 vous offre une totale liberté de mouvement lors du ponçage. L'anneau LED intégré vous permet de mieux voir la surface et révèle les aspérités dès la phase de ponçage. Le mouvement de ponçage excentrique procure une excellente qualité de surface et met fin aux retouches de finition onéreuses. La batterie 4,0 Ah performante assure une cadence de travail rapide. Elle est compatible avec vos outils sans fil et chargeurs de batterie 18 V. Grâce à sa forme plate, la ponceuse se trouve directement dans votre main. Pour un ponçage sans effort, que ce soit au-dessous ou au-dessus du niveau de la tête.
Que la lumière soit : la première ponceuse excentrique sans fil utilisable d'une main et dotée d'un anneau lumineux intégré
Conçue pour votre main : son ergonomie optimisée et sa forme basse vous permettent de travailler en plaçant votre main directement sur la surface. Pour une maîtrise parfaite même dans les zones étroites
Profiter du système Festool : la puissance 18 V du système Festool est conçue pour une alternance fluide entre batteries et outils
Éclairage personnalisé : deux modes d'éclairage réglables sur l'outil : luminosité maximale ou intensité lumineuse réduite
Plus de fonctions avec l'application Festool : votre smartphone vous permet de faire varier l'intensité lumineuse en continu selon vos besoins individuels et de régler la durée d'éclairage. Vous pouvez ainsi contrôler à nouveau la surface après le ponçage
Technologie moteur innovante : robuste et performant, le moteur EC-TEC sans charbons est aussi très silencieux et nécessite peu de maintenance
Protège votre pièce : le frein de plateau en carbure empêche celui-ci d'accélérer de manière incontrôlée en marche à vide. Ceci garantit l'absence de rayures lors de la mise en place et vous évite des retouches de finition coûteuses
Préserve votre santé : la protection contre les vibrations vous garantit un travail agréable sans fatigue prématurée des mains

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie (tension nominale) 18 V

Vitesse de rotation (excentrique) 6 000 - 10 000 min^{1}

Course de ponçage 3,50 mm

Ø plateau de ponçage interchangeable 125,00 mm

Ø raccord d'aspiration 27 mm

Poids du produit sans accessoires 1,20 kg

Poids de transport incluant les accessoires 3,80 kg

Type d'alimentation Batterie

Composition chimique	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type de batterie	Li-Ion
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Voltage (en V)	18
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse excentrique
Forme de la tête	Ronde
Type d'aspiration	Sac à poussière
Diamètre (en mm)	125
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Batterie