Aspirateur mobile CTM 26 EI AC - FESTOOL - 577851



Référence (SKU) : FEST3390
EAN : 4014549430637
Réf. fournisseur : 577851

DESCRIPTION

Description du produit

CLEANTEC CTM 26 EI AC marque des points en nettoyant le filtre principal AUTOCLEAN, qui est plus efficace que le modèle précédent. Cela garantit une puissance d'aspiration constamment élevée, des intervalles de travail plus longs et une durée de vie du filtre plus longue avec des coûts de maintenance réduits. Avec commande tactile pour une utilisation intuitive de l'aspirateur. Avec interface Bluetooth® intégrée pour le démarrage automatique de l'aspirateur via un outil sans fil Festool ou une télécommande en option. L'aspirateur est également connecté à l'application Festool, dans laquelle vous pouvez par ex. intervalles de nettoyage. Le tuyau d'aspiration lisse et antistatique peut être facilement rangé dans le cadre de rangement intégré.
Points forts et avantages
AUTOCLEAN : nettoyage automatique du filtre principal plus efficace pour des performances d'aspiration élevées et constantes. Les intervalles de nettoyage (15, 30, 60 ou 120 secondes) peuvent être définis dans l'application. Nettoyage complet lorsque le filtre est fortement obstrué.
Intuitif : commande tactile pour un contrôle facile de l'aspirateur.
Prise secteur automatique : pour outils électroportatifs filaires. Lorsque l'outil électrique est démarré, l'aspirateur démarre également automatiquement
Puissance d'aspiration : réglable sur cinq niveaux en fonction de l'utilisation.
Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via la batterie avec Bluetooth® ou la télécommande en option.
Pratique : fonction T-LOC pour une connexion facile du Systainer à l'aspirateur mobile.
Puissant : puissance d'aspiration constamment élevée grâce à une turbine compacte et performante.
Fonction antistatique : contre la formation de charge statique pendant le travail
Tout est bien rangé : cadre de rangement des tuyaux et enrouleur de câble pour plus d'ordre et de sécurité
Tuyau d'aspiration lisse : de forme conique pour des processus fluides sans accrochage et pour une puissance d'aspiration élevée.
Transport : grandes roues pivotantes et frein intégré pour une mobilité optimale et une stabilité sûre.
Economique : utilisation optimale du volume du conteneur.
Option d'extension : un module pneumatique de commutation ou un module prise secteur
Homologation : classe de poussière M

Domaines d'utilisation principaux
Poussières de bois et poussières minérales nocives de classe de poussière M avec des valeurs limites > 0,1 mg/m3
Flexibilité et propreté en atelier et sur chantier grâce à la conception compacte et au bac de récupération d'un volume de 26 l
Aspiration pour outils électriques grâce à l'interrupteur automatique intégré
Convient pour l'aspiration sèche et humide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Consommation électrique 350 – 1 200 W

• Max. débit volumétrique 3900,00 l/min

• Max. vide 24000 Pa

• Surface de la cartouche filtrante 6318 cm2

• Max. récipient de collecte / sac filtrant volume 26,00/24,00 l

• Dimensions (L x L x H) 630 x 365,00 x 540,00 mm

• Max. charge de puissance de la prise de l'appareil 2400 W

• Classe de poussière M

• Longueur du câble 7,50 m

• Poids du produit sans accessoires 14,40 kg

• Poids d'expédition avec accessoires 17,9 kg

• Type de lecteur Réseau

• Aspiration : Niveau de pression acoustique selon évaluation A LpA 71,00 dB(A)

• Extraction : Série de normes EN 60335-2-69

• Extraction : Incertitude (bruit) K 3,00 dB

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Type d'alimentation	Électrique filaire
Capacité cuve eau et poussière	26
Aspiration des cendres	N/A