Marteau combiné SDS-plus - KHE 3560 Q - 1050W - METABO - avec METABOX - 600811500



Référence (SKU) : MET00812
EAN : 4061792264021
Réf. fournisseur : 600811500

DESCRIPTION

Marteau combiné SDS-plus le plus puissant de Metabo pour le perçage rapide et le burinage efficace dans le béton et dans la maçonnerie
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Possibilité de réglage du sens de rotation à gauche pour débloquer confortablement les outils coincés
Possibilité de réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour les amorces de perçage et pour le travaux dans les matériaux tendres
Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
Indicateur d'usure des balais autorupteurs
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 4.2 J

Cadence de frappe max. 4350 /min

Puissance absorbée nominale 1050 W

Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 32 mm

Vitesse de rotation à vide 0 - 810 /min

Vitesse de rotation en charge nominale 810 /min

Porte-outil SDS-plus

Diamètre du collier de serrage 60 mm

Poids sans câble 5000 kg

Longueur de câble 3.9 m

Vibration

Perçage à percussion dans le béton 17.2 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Burinage 12.8 m/s²

Incertitud e de mesure K 1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore 93 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 101 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	1050
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus