Perceuse-visseuse sans fil - BS 18 L Set - METABO - avec 2 batteries 18V2.0Ah - chargeur - coffret et accessoires - 614051710



Référence (SKU) : MET00814
EAN : 4061792252219
Réf. fournisseur : 614051710

DESCRIPTION

Perceuse-visseuse fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB), bloc-notes
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de batterie LiPOWER

tension batterie 18 V

Capacité de la batterie 2 x 2 Ah

Couple de rotation max. tendre 26 Nm

Couple de rotation max. dur 60 Nm

Couple de rotation réglable 0.7 - 5.5 Nm

Ø de perçage dans l’acier 13 mm

Ø de perçage dans le bois tendre 36 mm

Vitesse de rotation à vide 0 - 450 / 0 - 1850 /min

Ouverture de mandrin 1.5 - 13 mm

Poids sans batterie1.2 kg

Poids avec batterie 1.6 kg

Vibration

Perçage du métal 1.7 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Visser sans percussion 0.5 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore 78 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 86 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)