Affleureuse à métaux KFMV 17-15 F 1700W - METABO - avec METABOX - 601770500



Référence (SKU) : MET00816
EAN : 4061792261815
Réf. fournisseur : 601770500

DESCRIPTION

Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudureContrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travailRéglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidageTête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de bords droitsTravail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidageCylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudureAnse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulierMoteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevéeSystème électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en chargeProtection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrageDesign fin pour une prise en main parfaiteProtection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeauxAvec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Valeurs de référence

• Vitesse de rotation à vide6200 - 12000 /min

• Puissance absorbée nominale1700 W

• Puissance utile880 W

• Type d'arêtesChanfrein

• Angles de chanfrein0 - 90 °

• Largeur de chanfrein max. 45°21 mm

• Hauteur de chanfrein max. 45°15 mm

• Gradation du réglage de la profondeur de fraisage0.1 mm

• Plus petit Ø extérieur pour les arrondis100 mm

• Poids sans câble6.3 kg

• Longueur de câble3.9 m

• Vibration

• Vibration5 m/s²

• Incertitude de mesure K1.5 m/s²

• Émission acoustique

• niveau sonore99 dB(A)

• Niveau de puissance acoustique (LwA)107 dB(A)

• Incertitude de mesure K3 dB(A)

•

Puissance absorbée (en W)	1700
Voltage (en V)	230
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	12000
Type d'outil d'affleurage	Affleureuses
Type d'alimentation	Électrique filaire