SikaSwell S-2 - Mastic polyuréthanne hydro-expansif - Rouge - SIKA - 600ML - 496478



Référence (SKU) : AKA60285
EAN : 7612895229393
Réf. fournisseur : 496478

DESCRIPTION

Calfeutrement de joints :
Joints de construction
Pénétrations de tuyaux et d’éléments en acier à travers les murs et les dalles de sol
Autour de tous les types de pénétrations et de joints de construction
Joints de construction dans les gaines de câbles, etc.
Fixation/ Collage de profilés expansifs :
SikaSwell® -SikaSwell® A Profilés
SikaSwell® P Profilés
Avantages
Mono composant facile et rapide à appliquer
Solution de calfeutrement des joints très économique par rapport à d'autres systèmes
Solution polyvalente pour les joints et calfeutrements
Taux d'expansion optimisé, donc pas d'endommagement du béton frais
S’expanse au contact de l'eau
Résistant à l'eau en permanence (cycles humide et sec)
Bonne adhérence sur de nombreux supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d’application :
+ 5°C à + 35°C

Température de service :
20°C à + 50°C

Temps de Formation de Peau :
60 minutes (+ 23°C / 50 % HR)

Changement de Volume :

- 1 jour dans l’eau déminéralisée
 25 %

- 7 jours dans l’eau déminéralisée

Contenance	600 ml
Type d'adhésif	Mastic
Usage	Intérieur et extérieur
Contenant	Cartouche