Produit Mastic d'étanchéité A550 ACRYL S - BOSTIK - 310Ml blanc - 30613629



Référence (SKU) : MGA51054
EAN : 3549210030959
Réf. fournisseur : 30613629

DESCRIPTION

Mastic acrylique destiné aux calfeutrements diversetreprise de fissures avant peinture.Label SNJF Façade - mastic acrylique classe 12.5 P.Peutêtre peint. Usage intérieur / extérieur.- Préfabrication lourde et légère.- Calfeutrement de cloisons, huisseries en bois- alu ou PVC avec la maçonnerie.- Etanchéité des appuis bois ou métal (fenêtres).- Joints de finition.- Remplissage de rainures entre lames de parquetavant mise en œuvre d'un enduit de lissage fibré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission dans l'air intérieur* : Produit classé A+

Coloris: Blanc
Temps ouvert / Formation de peau :5 minutes
Temps hors poussière: 30 minutes
Vitesse de polymérisation: 2 mm / 24 h env.
Dureté shore A :15
Allongement à la rupture: > 100%
Température de mise enœuvre: Entre +5°C et +40°C
Température de service: De -20°C à +80°C

Couleur	Blanc
Contenance	300 ml
Type d'adhésif	Mastic
Usage	Intérieur et extérieur
Contenant	Cartouche