Perceuse-visseuse GSR 18V-50 - BOSCH - avec 2 batteries 18V 5.0Ah - chargeur - L.Boxx - 06019H5001



Référence (SKU) : BOSC1324
EAN : 4059952505091
Réf. fournisseur : 06019H5001

DESCRIPTION

Perceuse visseuse 50Nm, pour professionnels et amateurs - GSR 18V-50
La perceuse visseuse à percussion Bosch GSB 18V-50 est un outil électroportatif polyvalent conçu pour les travaux de perçage et de vissage. Elle est équipée d'une batterie Li-Ion 18V offrant une grande autonomie et une rapidité de travail accrue. Le moteur sans charbon garantit une puissance constante et une vitesse de rotation élevée, avec un couple maximal de 50 Nm. La boîte de vitesse à 2 vitesses (0 - 460 / 0 - 1 800 tr/min) permet de s'adapter aux différents types de matériaux et aux applications les plus variées, pour un résultat optimal.
La fonction de percussion permet un perçage rapide dans les matériaux durs. Le mandrin automatique de 13 mm assure une précision accrue lors du vissage, tandis que le boîtier en métal renforcé assure une durabilité accrue et une résistance aux chocs. La perceuse peut percer jusqu'à 38 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier.
La poignée ergonomique softgrip et la conception compacte et légère de cet outil en font un choix idéal pour les utilisateurs professionnels et amateurs.La GSB 18V-50 est également équipée d'une LED intégrée pour une visibilité accrue dans les endroits sombres.
Avantages e fonctionnalités de la perceuse visseuse Bosch :
Moteur sans charbon pour une puissance et une longévité accrue
2 vitesses pour fournir la puissance adaptée à chaque opération
Crochet permettant d'être accrochée à la ceinture
Poignée SoftGrip pour plus de confort
Lampe LED intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation Batterie
Tension de batterie 18 V
Batteries compatibles Type GBA Bosch 18V (standard)

Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 2
Capacité batterie 5.0 Ah
Nombre de vitesses 2
Vitesse à vide max. 1800 tr/min
Vitesse à vide V1/V2 0 - 460 / 0 - 1800 tr/min
Type de mandrin Métallique
Ø max. dans le bois 35 mm
Ø max. dans le métal 13 mm
Couple de serrage max. (tendre/dur) 28 / 50 Nm
Couple de serrage max. 50 Nm
Réglage du couple de serrage 20 positions
Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm
Motorisation
Type de moteur Brushless (sans charbon)
TECHNOLOGIES
Technologie moteur Vitesse variable
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES
Pression sonore (Lpa) 72,5 dB(A)
Puissance sonore (Lwa) 83,5 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K) 5 dB(A)
Taux de vibration perçage métal 2 m/s^2
POIDS / DIMENSIONS
Poids net EPTA 1.7 kg