K.620 Plaque de défonçage pour charnière Kubica K6100 - 1 pièce - KOBLENZ - K.620

Référence (SKU) : CFA10358
EAN : 2000000219394
Réf. fournisseur : K.620

DESCRIPTION

Applicable dans la porte de l'intérieur a fleur de mur.
Réglable en trois dimensions, tous les réglages sont indépendants, assistés, autoportants.
Douilles anti-usure (sans lubrification / sans entretien).
Différentes finitions possibles.
Testé avec ferme-porte.
Charnière FULL HD (Tous les composants de la charnière sont de la même couleur).
Idéal pour les cadres en bois, acier et aluminium.
Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Portée maximum : 45 kg (2 charnières) | 60 kg (3 charnières)

• Matériaux carcasse, corps et bielle : Zamac

• Matériaux cache COVER : Aluminium

• Largeur du socle de la charniere coté porte : 23,3 mm

• Mesure K : maximale 4 mm

• Charnière centrée (épaisseur maximale) : maximale 31 mm

• Cycles testés : 200.000

• Résistance au brouillard salin : 240 ore

• Poids de la charnière : 0,334 kg

• Angle d'ouverture : 180°

• Classification de la charnière : 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7

• Nombre de pivots : 5

• Résistance au feu : EI30 (30 min) | UL (20 min)

• Axes avec réglages assistés : X - Y - Z

• Réglage horizontal (axe X) : +3 mm / - 2 mm

• Réglage vertical (axe Z) : +2,5 mm / - 2,5 mm

• Réglage profondeur (axe Y) : +1 mm / - 1 mm

• Kit couvercle avec vis : Optionel

Conditionnement 1 Pièce