Gabarit de défonçage K.2810 pour charnière K2810 - Plaque de défonçage - 1 pièce - KOBLENZ - K.2810

Référence (SKU) : CFA10364
EAN : 2000000272047
Réf. fournisseur : K.2810

DESCRIPTION

Le gabarit Koblenz K.2810 est essentiel pour assurer une installation précise de la charnière invisible KROSS8 K2810, qui a une capacité de charge de 100 kg pour 2 charnières. Il permet d'ajuster correctement les dimensions de fraisage du panneau de porte pour l'installation de cette charnière haute performance.
Il est utilisé en combinaison avec le support universel K.Dima de Krona Koblenz.
Spécifications techniques :- Diamètre de la fraise recommandée : 16 mm- Diamètre de l'anneau de centrage : 30 mm
La fraise recommandée pour ce gabarit a les spécifications suivantes :- Diamètre : 16 mm- Longueur : 110 mm- Référence recommandée : CMT 177.161.11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Portée maximum : 100 kg (2 charnières)

• Matériaux carcasse, corps, caches : Zamac

• Matériaux cache COVER : Acier

• Largeur du socle de la charniere coté porte : 32 mm

• Mesure K : maximale 8 mm

• Recouvrement bois : maximale 8 mm

• Cycles testés : 100.000

• Poids de la charnière : 1,628 kg

• Angle d’ouverture : 180°

• Nombre de pivots : 5

• Résistance au feu : EI30 (30 min)

• Axes avec réglages assistés : X - Y - Z

• Réglage horizontal (axe X) : +3 mm / - 3 mm

• Réglage vertical (axe Z) : +3 mm / - 3 mm

• Réglage profondeur (axe Y) : +1 mm / - 1 mm

• Kit Cover avec vis : Oui

Conditionnement 1 Pièce