Mastic Emfimastic PU (polyuréthane) Coltuile en cartouche 300 ml - EMFI - 7D175DE002



Référence (SKU) : MGA30085
EAN : 3660099024416
Réf. fournisseur : 7D175DE002

DESCRIPTION

Infos techniques : - S'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatiqueAprès application, chaque joint sera lissé à l'aide d'une spatule humide. - Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l'ouverture de la protection de la cartouche.
Compatibilité : - Peinture en phase aqueuse : oui. - Peinture en phase solvant : des essais doivent être réalisés.
Domaine d'application : - Emfimastic PU Coltuile est destiné à la réalisation de collages de tuiles CANAL. - Facile d'application, il adhère sans primaire sur les supports les plus courants : verre, aluminium anodisé, métal laqué, bois, polyester, béton à titre d'exemple.
Les plus produits : - Possède une grande élasticité, une excellente résistance à la déchirure et une bonne résistance aux intempéries. - Certifié conforme aux spécifications de la norme NF P 85-610 (procès verbal n° B252.2.050/1 du C.E.B.T.P.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect Pâteux, Couleur Ocre.

• Température d'application 5 à 35 °C.

• Allongement à la rupture (ISO 8339) > 250 %

• Résistance à la température - 40 à +90 °C.

• Bonne résistance aux rayons UV.

Couleur	Ocre
Contenance	300 ml
Conditionnement	1

Usage	Intérieur et extérieur
Contenant	Cartouche